



STORM-T

STORM-T



MOTOR

Tipo	Monocilíndrico 4 tiempos
Distribución	2 válvulas
Cilindrada	125 cc
Sistema de encendido	ECU
Sistema de arranque	Eléctrico
Alimentación	Inyección electrónica EFI
Refrigeración	Aire
Normativa de contaminación	Euro 5

TRANSMISIÓN

Cambio	Variador continuo
Embrague	Centrífugo automático

CHASIS

Tipo	Estructura tubular de acero
------	-----------------------------

SUSPENSIONES

Delantera	Horquilla telescópica
Trasera	Basculante con transmisión integrada y doble amortiguador con precarga regulable

FRENOS

Tipo	Discos en ambas ruedas con pinza de doble pistón y sistema de frenada combinada CBS
------	---

DIMENSIONES

Longitud total	2.155 mm
Anchura total	785 mm
Altura total	1.275 mm
Distancia entre ejes	1.560 mm
Peso en orden de marcha	146 kg
Capacidad del depósito de combustible	10 L

RUEDAS

Delantera	120/80-14
Trasera	130/60-13

@wottanmotor

www.wottanmotor.com



■ Frenada combinada CBS



■ Iluminación LED



■ Cuadro de instrumentos, con doble reloj y una pantalla digital



■ Dos guanteras delanteras con puerto USB



■ Ópticas con gran capacidad de iluminación



■ Cerradura con sistema de seguridad y botón para la apertura de la tapa del depósito de combustible y del asiento



ESTÉTICA VANGUARDISTA



GRAN CAPACIDAD DE CARGA



MOTOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN



SISTEMA DE FRENADA COMBINADA